


HONYU P10SE-130732

MÁQUINA DE COSER BASE PLANA, TRIPLE ARRASTRE Y UNA AGUJA.



Davó



(TAPICERÍA) (MARROQUINERÍA) (CALZADO) (PUBLICIDAD)
(ROPA LABORAL) (ROPA DE CAMA) (CONFECCIÓN)

CÓDIGO: M02147 REFERENCIA: P10SE-130732

- Arrastre inferior y superior por aguja y prensatelas alternantes. Triple arrastre.
- Garfio de capacidad extra sobre el eje vertical con desembrague de seguridad. Canilla de 32 mm.
- Engrase automático por mechas.
- Cortahilos automático, electroneumático. Largo de hilo cortado: 15 mm.
- Alzaprensatelas automático, electroneumático.
- Remates inicial y final automáticos accionados por aire.
- Remate intermedio accionado electroneumáticamente por pulsador.
- Graduación mecánica de la carrera de las patas por rueda.
- Graduación automática de la carrera de las patas por pulsador y rodillera.
- Bobinador de canilla integrado en el cabezal.
- Puertos USB de datos y de carga.
- Luz led con regulador de intensidad incorporada en el punto de costura.
- Motor de corriente continua sin embrague integrado en el cabezal de 220 - 240 V.
- Caja de control electrónica integrada en el cabezal.
- Panel con botones integrado en el cabezal para acceder a las funciones.
- Tablero de madera de 120 cm x 60 cm x 4 cm con cajón de plástico.
- Bancada metálica tipo Z.



CARACTERÍSTICAS

- Máxima velocidad de costura: 3.000 p.p.m.
- Máxima altura del prensatelas palanca: 10 mm
- Máxima altura del prensatelas pedal: 20 mm
- Máximo salto de pata: 9 mm
- Máximo largo de puntada: 9 mm
- Sistema de agujas: 134-35
- Máximo grueso de hilo: 10/3 Nm
- Máximo grueso de aguja: 180 Nm
- Espacio libre bajo el puente: 35,1 cm x 12,5 cm.
- Potencia del motor: 850 W



CAMPO DE APLICACIÓN

- Costuras de unión en materiales medios y pesados.
- Clase de puntada: 301
(Doble pespunte anudado)

